

## Digitális kijelzős szobatermosztátok fűtések és hűtések vezérlésére



CH110



CH111

gyártása 2016-ban megszűnt



CH112

gyártása 2016-ban megszűnt

- **Három, egymástól függetlenül beállítható hőmérsékleti érték a következő üzemmódokhoz:**

**komfort** (fűtésnél például nappali 21°C)  
**gazdaságos** (fűtésnél például éjszakai 17°C)  
**fagyvédelmi** (fűtésnél például tartós távolléti 6°C)

- **Nagyméretű, a helyiség valódi hőmérsékleti értékét mutató kijelző**

- **Elemes táplálás, feszültségmentes kontaktus kimenet**

Az Ön szakkereskedője:

## Az egyes nyomógombok szerepei

### Bal oldali nyomógombok



- **Bal felső nyomógomb**  
váltás a beállított hőmérsékleti érték kijelzésére, majd annak léptetése felfelé



- **Bal alsó nyomógomb**  
váltás a beállított hőmérsékleti érték kijelzésére, majd annak léptetése lefelé



- **Bal alsó és felső nyomógomb egyidejű megnyomása**  
váltás a Celsius és Fahrenheit skálák szerinti hőmérsékleti értékek kijelzése között

### Jobb oldali nyomógombok



- **Jobb felső nyomógomb**  
váltás a komfort és a gazdaságos üzemmódok között



- **Jobb alsó nyomógomb**  
fűtés üzemmódban fagyvédelemre kapcsolás, hűtés üzemmódban kikapcsolás



- **Jobb alsó és felső nyomógomb egyidejű megnyomása**  
váltás a fűtés és hűtés üzemmódok között (a kimeneti pont ugyanaz marad!)

## Ábrák a kijelzőn

### Üzemmódok:



fűtés



hűtés



komfort



gazdaságos



fagyvédelem,  
vagy termosztát  
kikapcsolva

### Működtetések:



fűtés bekapcsolva




hűtés bekapcsolva

## Főbb műszaki adatok

• <b>Hőmérsékleti értékek beállítási tartományai:</b>	komfort és gazdaságos: 2°C...40°C (lépésköz: 0,1°C) fagyvédelem: 0°C...7°C (lépésköz: 0,1°C)
• <b>Kapcsolási hőmérséklet-különbség:</b>	< 0,4 K (< 0,4°C)
• <b>Maximális kapcsolási áram (kimeneti relé kontaktus):</b>	5(3)A, 250VAC
• <b>Elemek (2x1,5V AAA) várható élettartama:</b>	2 év (Alkaline, long life típus esetén). A közeli elemkimerülésre figyelmeztető jelzés a kijelzőn.
• <b>Védettség:</b>	IP 20
• <b>Érintésvédelem:</b>	kettős szigetelés
• <b>Méret:</b>	85 x 83 x 21 mm

Kapcsolási / bekötési rajz:



Gyártó magyarországi közvetlen partnere:  
BOPA Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Baross utca 79-89.  
1047 Budapest (Újpest)  
Telefon: (06-1) 2230-327, telefax: (06-1) 2230-328  
Email: info@bopakft.hu, web: www.bopakft.hu



Gyártó:  
Fantini Cosmi S.p.A.  
Via dell'Osio, 6  
20090 Calepio di Settala, MI, Olaszország  
Tel.: (+39) 0295682222, fax: (+39) 0295307006  
Email: info@fantinicosmi.it, web: www.fantinicosmi.it